

Описание товара 20.07.2025

Наименование товара: Аккумуляторная батарея Fiamm 12 FIT 130 (130а/ч)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/akb/akkumulyatornaya-batareya-fiamm-12-fit-130-130a-ch>



Описание

- Серия FIT Monolite AGM Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM, изготовленные по технологии AGM.
- Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в исполнении в 19 и 23 стойках. Аккумуляторы FIAMM серии FIT VRLA AGM - свинцово-кислотные моноблоки, емкостью от 40Ач до 180Ач и напряжением 12В.
- Серия FIT разработана для применения в ИБП, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и энергетике.
- Фронтальное исполнение выводов и особенности конструкции позволяют размещать батареи в ограниченном пространстве в 19 и 23 дюймовых шкафах и на стеллажах, телекоммуникационном оборудовании. Аккумуляторы FIT идеально подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами.
- Обладают продолжительным сроком службы:
- 12-15 лет при температуре 20°C остаточная ёмкость 80. Серия FIT отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким внутренним сопротивлением. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Телекоммуникации и ЦОД Системы бесперебойного питания ИБП / UPS Железнодорожные объекты Системы аварийного освещения и сигнализации Нефтегазовая промышленность

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ Декларация соответствия ГОСТ Санитарно-эпидемиологическое заключение ССС Заключение ВНИИПО IEC 60896 раздел 21-22 Eurobat "Long Life" - 12 лет и более UL 1778 - безопасность бесперебойного питания BS 6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.65В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	216	139	82.7
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	------

48.2 34.4 27.3 22.9 19.8 17.6 15.9 13.3 11.3 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.70В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	211	137	81.8
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	------

47.9 34.3 27.2 22.8 19.8 17.6 15.8 13.2 11.3 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.75В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	200	132	80.2
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	------

47.3 34.0 27.1 22.6 19.6 17.5 15.8 13.1 11.3 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.80В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	179	123	76.9
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	------

46.1 33.4 26.7 22.4 19.3 17.2 15.5 13.0 11.2 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.65В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	385	250	152
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

89.1 64.0 51.0 42.7 37.1 33.1 29.9 25.1 21.5 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.70В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	378	247	150
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

88.7 63.8 50.8 42.6 37.0 33.0 29.9 25.0 21.5 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.75В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	362	241	148
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

87.8 63.3 50.6 42.4 36.8 32.8 29.7 24.9 21.5 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.80В/элемент

Времямин	15	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600	720	12FIT130	331	229	143
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

86.1 62.5 50.1 42.1 36.4 32.5 29.4 24.7 21.4

Характеристики

Страна происхождения	Италия
Габариты, мм	558x126x270
Масса, кг	51
Гарантия	1 год
Перегрузочная способность	Саморазряд при 20*С
Напряжение цепи постоянного тока,	Напр. поддерживающего заряда
В	

Клеммы	Выводы выполнены в виде внутренней резьбы Female M6 и M8, обеспечивающими высокую электропроводимость и устойчивость к скручиванию. Фронтальное исполнение выводов позволяет компактно размещать батареи в батарейных отсеках и упрощает монтаж и обслуживание.
Номинальная ёмкость, А·ч	130
Технология изготовления	Положительные пластины изолируются от отрицательных сепараторами из микропористого стекловолоконного материала (технология AGM), который пропитан электролитом.
Выходное напряжение, В	12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.